

Verrijdbare triltransporteur

Zeer geschikt voor het transporteren van zaden, kruiden en specerijen

Deze triltransporteur is verrijdbaar ontworpen zodat deze gemakkelijk aangesloten kan worden op twee verschillende silo's. In het ontwerp is ook rekening gehouden met een snelle manier van reinigen (ook nat), om een vlotte omschakeling en hygiëne van product te garanderen. Zo staat de triltransporteur in een helling van 2% en zijn er zowel bij de in-, als bij de uitstroom deksels die eenvoudig te openen zijn.

De triltransporteur wordt uitgerust met de VibraDrive™ omdat het de meest **stabiele en stille oplossing** is die beschikbaar is - zeer geschikt voor een mobiele installatie.

De VibraDrive™ biedt verder directe start- en stopsequenties zonder de langdurige, grote en ongecontroleerde trillingen (die u wellicht kent van onbalansmotoren)

Tevens is het ook een energiebesparende oplossing die slechts 50% energie verbruikt in vergelijking met elk ander type aandrijving (immers maar 1 motor).

Technische specificaties van de verrijdbare triltransporteur:

- capaciteit van 2,5 ton per uur
- 4.500 mm lange buis Ø250x3 mm
- Eén Ø150x75 mm-inlaat + één Ø150x75 mm-uitgang - gladde buisuitlaat
- Scharnierende dekselopeningen aan elk uiteinde van de buis voor reiniging / inspectie, siliconen pakkingen
- 2 extra gladde openingen van Ø250 mm met Jacobs-deksel
- Alles gemaakt in goedgekeurde materialen van voedingskwaliteit en AISI304 roestvrij staal, gebeitst / gepassiveerd
- Aangedreven door VibraDrive™-systeem, met standaard Siemens-motor
- Alles samengevoegd, getest en gemonteerd op roestvrijstalen frame, met vergrendelbare wielen voor volledige mobiliteit

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frans Kruse

alvibra@kemp-bv.nl

+31 74 2914023



KEMP

Proodsweg 7
7495 SR Ambt Delden
Nederland
email: alvibra@kemp-bv.nl
website: www.kemp-bv.nl